

# Začišťovací okenní profil SPECIÁL CATNIC 3140-L

**Začišťovací okenní profil SPECIÁL CATNIC 3140-L** s krycí lamelou pro pružné spojení rámu okna nebo dveří s interiérovou omítkou

## Materiál:

- PVC
- krycí lamela z měkčeného PVC
- PE dilatační páska s uzavřenými póry

## Použití a výhody:

- vytváří pružné spojení mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- profil je přiznaný, přední hrana profilu je viditelná
- vytváří esteticky dokonalý detail
- krycí lamela chrání pěnovou pásku před znečištěním

## Návod k použití:

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lišty zkrátíme speciálními nůžkami na lišty na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitelnosti až cca po 24 hodinách. Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Aplikujeme omítku a začistíme na přední hraně lišty. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odломíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna.

## Balení, skladování a transport:


Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C. Transport ve vodorovné poloze.

## Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

## Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Rozměry napojovací pásky (š x v) [mm]	8 x 3
Tloušťka omítky [mm]	9
Výška přiznané hrany (bez pěnové pásky) [mm]	5



Vydáno 1. 10. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.