

LINO 13-K střešní hmoždinka

LINO 13-K střešní hmoždinka (kotevní pouzdro) pro kotvení tepelné izolace a hydroizolační vrstvy na plochých střechách. Součástí certifikovaného kotevního systému v kombinaci s vrutí WDB-D, WSR-D nebo WBSW-D.

Materiál:

- polyamid (nylon)

Použití a výhody:

- kotvení tepelné izolace a hydroizolační vrstvy na plochých střechách
- nylon - materiál s vysokou houževnatostí a teplotní odolností
- teleskopické provedení zamezuje poškození hydroizolace při zatížení střechy a výrazně snižuje prostup tepla kotvou
- speciální vnitřní výstupek zabraňuje vypadnutí vrtu z plastového pouzdra
- hroty na spodní části talířku zlepšují fixaci hydroizolace

Návod k použití:

Kotvení musí být provedeno kotevního plánu, který určuje počet kotev na metr čtvereční v závislosti na parametrech kotev, hydroizolace, vrtů, podkladu a sání větru. Plocha střechy je obvykle rozdělena na čtyři zóny – středovou zónu, rohové zóny, vnitřní okrajové zóny a vnější okrajové zóny – které se mohou lišit počtem kotev na metr čtvereční.

Pro vrtání doporučujeme LVR vrták nebo WDSP vrták s příslušenstvím. Pro montáž doporučujeme použít Montážní bit pro montáž střešních vrtů.

Délka kotevního pouzdra LINO 13 musí být zvolena tak, aby byly splněny následující podmínky (d = tloušťka tepelné izolace):

- minimální délka pouzdra je 0,5 x d
- maximální délka pouzdra je d - 15 mm
- přesah kotevního pouzdra a příslušného vrtu je 15 mm
- je dodržena minimální kotevní délka vrtu v podkladu

Odolnost sání větru se stanovuje zkouškou celého systému v kombinaci s konkrétní hydroizolační vrstvou.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek je certifikován a nese CE-značení na základě ETA-15/0578 dle ETAG 006.

Technické údaje:

varianty délky [mm]	35, 55, 85, 105, 135, 155, 185, 235, 285
průměr talířku [mm]	50
materiály podkladu, pro které je certifikováno použití s příslušnými šrouby	profilované ocelové plechy tloušťky 0,75 - 0,9 mm profilované ocelové plechy tloušťky 0,9 – 2x 1,5 mm beton desky na bázi dřeva (masivní dřevo, dřevotřískka, OSB)

Vydáno 25.9.2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com

