

# Lifoltec® těsnicí a opravná páska

**Lifoltec® těsnicí a opravná páska** jednostranně lepicí pro opravy a utěsnění střešních fólií a membrán

## Materiál:

- UV stabilní polypropylén

## Použití a výhody:

- jednoduché použití
- jednostranně lepicí
- vysoká adheze
- teplotní odolnost

## Návod k použití:

Jednostranně lepicí Lifoltec těsnicí a opravná páska se používá pro opravy a utěsnění střešních fólií. Materiál musí být suchý, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

Pro těsné napojení fólií na ostatní materiály a konstrukce doporučujeme Lifoltec butylovou těsnicí pásku.

Pro napojování jednotlivých pásů střešní fólií doporučujeme Lifoltec těsnicí pásku.

## Balení, skladování a transport:

Skladujte v suchu při +5 °C až +25 °C, chraňte před UV-zářením.

## Normy a certifikace:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

## Technické údaje:

Vlastnost	zkušební norma	jednotka	hodnota
Délka	EN 1848-2	m	25
Šířka	EN 1848-2	mm	50 nebo 75 (dle typu)
Smyková pevnost	EN 12317-2	N/50 mm	75
Pevnost v odlupování	EN 12317-2	N/50 mm	4,5
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	%	1
Teplotní odolnost	-	°C	-30 až +80
Povolená montážní teplota	-	°C	0 až +40
UV stabilita	EN 1297	-	max. 3 měsíce

