

# Protisněhový hák

**Protisněhový hák** pro zabezpečení sněhu na střešní krytině

## Materiál:

- pozinkovaná ocel lakovaná

## Použití a výhody:

- rovnoměrné zatížení střechy sněhem
- rovnoměrné odtávání sněhu
- zabránění prudkým sesuvům sněhu

## Návod k použití:

Zvolte správný typ háku podle typu krytiny. Je třeba dodržet zásadu, aby spodní konec háku ležel na tašce v místě, kde je taška podložena střešní latí a taškou o jednu řadu níže. V tomto místě je největší zatížení od sněhu. Háky zavěste horním koncem za horní hranu tašek po lehkém nadzvednutí krytiny nad tímto místem.

Protisněhové háky musí být rozmístěny po celé ploše střechy až k hřebenu.

Hustota háků závisí na sklonu střechy a sněhové oblasti, která určuje výpočtové zatížení větrem.

## Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém, zastřešeném místě.

## Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

## Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná ocel DX51 nebo DX52
Tloušťka [mm]	1,2 (+/- 0,05)
Výška [mm]	65
Šířka [mm]	34
Typ povlaku	polyesterový nátěr
Tloušťka povlaku [mm]	> 25 µm
Barvy	cihlově červená RAL 8004 černá RAL 9005 červenohnědá RAL 8012 hnědá RAL 8017 grafitová RAL 7016
Typy podle tvaru krytiny	A 400 C 360 Francouzská 14 Hranice 11 Stodo 12

