

LW55

LW55 ukončovací lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou a gumotextilií pro ukončení omítek a napojení na oplechování atiky v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní a odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R131 vyhovující ETAG 004
- gumotextilie
- PE pěnová páska se samolepicí vrstvou

Použití a výhody:

- estetické a funkční ukončení omítek ETICS
- uzavření prostoru pod oplechováním
- bez rizika vzniku vody do systému
- zabraňuje vzniku trhlin v místě napojení

Návod k použití:

Lištu LW55 ukládáme na čerstvě nanesenou stěrkovou maltu a zatáhneme ocelovým hladítkem. Ze samolepicí pěnové pásky sejmemme ochrannou pásku a lištu přilepíme k oplechování. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách. Poté dokončíme finální omítku po určenou hranu na liště. Pro těsné spojení jednotlivých lišt k sobě použijeme přiložené samolepicí spojovací pásy. Pro napojení lišt na rohu použijeme přiložené šablony, podle kterých lišty seřízneme a poté slepíme pomocí přiložené samolepicí spojovací pásy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	125
Šířka gumotextilní pásky [mm]	120
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

