

SFX0

SFX0 univerzální sukovací hmoždinka se šroubovacím okem pro připevňování lehkých předmětů v interiéru k široké paletě typů podkladu

Materiál:

- hmoždinka – nylon
- šroub – pozinkovaná ocel



Použití a výhody:

- unikátní geometrie hmoždinky pro univerzální kotvení ve všech typech podkladu – plné materiály, dutinové materiály, sádrokartonové desky, panely, dřevotřískové desky a další
- tvar hmoždinky eliminuje běžné chyby při instalaci – protočení hmoždinky nebo její zapadnutí do díry
- vysoká únosnost a spolehlivost

Návod k použití:

Vyvrtná díra pro aplikaci musí být čistá a mít odpovídající průměr podle typu hmoždinky. Hloubka díry (h_0) musí být alespoň o 10 mm větší, než je délka hmoždinky (h_{eff}). Vložíme hmoždinku po lem do připravené díry a citlivě utáhneme příslušný šroub s okem.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírových krabicích. Skladujte na suchém místě.

Certifikace a značky:

Výrobek byl certifikován na základě Technického posouzení č. AT-15-9702/2016.

Technické údaje:

Průměr hmoždinky d_0 [mm]	Délka hmoždinky (h_{eff}) [mm]	Průměr x délka šroubu [mm]
Ø 6	30	3,5 x 64
Ø 8	40	4,5 x 85

Návrhová únosnost hmoždinky SFX0 v podkladu:

Typ podkladu	Hodnoty podle jednotlivých typů hmoždinky a šroubu	
	Ø 6	Ø 8
Beton tříd C20/25 – C50/60	0,11	0,17
Plná cihla pálená MZ třídy 20	0,16	0,24
Vápenopísková cihla KS třídy 20	0,16	0,24
Vápenopísková dutinová tvárnice třídy 15	0,16	0,24
Pálená dutinová tvárnice třídy 15	0,16	0,24
Pórobeton PP6 600/4	0,20	0,30
Sádrokartonová deska 12,5 mm	0,20	0,20
Vláknitá deska 12,5 mm	0,10	0,10
2x sádrokartonová deska 12,5 mm	0,10	0,10

Vydáno 21. 9. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobků jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.